

开关电源变压器

SWITCHING (POWER SUPPLY) TRANSFORMER

1. 适用范围 SCOPE

开关电源变压器使用于彩色电视机、空调、显示器、VCD等。

Switching transformer is to specify the requirements of the color TV, air-conditioner, monitor and VCD.

2. 使用环境条件 ENVIRONMENT:

温度 TEMP: - 10°C ~ + 55°C

相对湿度 RELATIVE HUMIDITY: < 90% (40°C)

气压 ATMOSPHERIC PRESSUER: 86 ~ 106Kpa

3. 外形尺寸 CONFIGURATION & DIMENSIONS




图1FIG. 1 (EC28)




图2FIG. 2 (EI28)




图3FIG. 3 (EER28L)




图4FIG. 4 (EC35)




图5FIG. 5 (EC35)




图6FIG. 6 (EC40)

声明:本资料仅供参考,如有更改,恕不通知

-3-

[Http://www.changhong.com/component](http://www.changhong.com/component)




图7FIG. 7 (EE42)




图8FIG. 8 (EC43)

声明:本资料仅供参考,如有更改,恕不通知

-4-

[Http://www.changhong.com/component](http://www.changhong.com/component)




图9FIG.9 (EC49)




图10FIG.10 (EC54)

声明:本资料仅供参考,如有更改,恕不通知

-5-

[Http://www.changhong.com/component](http://www.changhong.com/component)




图11FIG.11 (EC55)

3. 电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

磁芯型号 TYPE OF CORE	最大功率 P_{max} (W)	频率f (KHz)	抗电强度 WITHSTANDING VOLTAGE	绝缘电阻 INSULATION RESISTANCE (DC 500V)
EC28	≤ 80	10-100	AC 3.5kVrms 1mA 1min	$\geq 100M\Omega$
EER28L	≤ 100			
EC35	≤ 120			
EC40	≤ 160			
EE42	≤ 200			
EC43	≤ 200			
EC49	≤ 300			
EC54	≤ 350			
EC55	≤ 450			
EI28	≤ 60		AC 3kVrms 1mA 1min	