

# 智能快速充电器方案专家

## Ni-MH、Ni-CD AA/AAA/9V/C/D 快充方案



15分钟快充



30分钟快充



60分钟快充



120分钟快充



3—5小时快充



多节充电盒(0.8A)

- 适用于AC/DC/USB等多种供电模式
- 采用串、并联充电方式
- 充电电流范围广、单节电池充电电流有效值300mA-8000mA
- 多种充电截止检测方式：-Delta V、0Delta V、Delta T、Max. temperature、Max. time
- LED、LCD、VFD指示工作状态
- 低电压电池修复
- 碱性电池、坏电池、短路保护报警
- 放电欠压、过流保护

### 推荐 TILO 标准产品

TL581XX	2串2并	温度保护, LED指示灯
TL582XX	2串2并	两节四节电池自动检查, 两通道温度保护, LED指示灯
TL681XX	并联 AC输入	充电电流 (300mA-2500mA) 温度保护 LED/LCD指示,
TL682XX	并联 AC输入	充电电流 (300mA-2500mA) 温度保护 LED/LCD指示, 放电功能
TL683XX	并联 AC/DC输入	充电电流 (300mA-2500mA) 温度保护 LED/LCD指示
TL684XX	并联 AC/DC输入	充电电流 (300mA-2500mA) 温度保护 LED/LCD指示, 放电功能
TL781XX	串联 AC/DC输入	充电电流 (300mA-2500mA) 温度保护 LED/LCD指示
TL782XX	串联 AC/DC输入	充电电流 (300mA-2500mA) 温度保护 LED/LCD指示, 放电功能
TL783XX	串联 DC输入	充电电流 (3000mA-8000mA) 温度保护 LED/LCD指示
TL784XX	串联 DC输入	充电电流 (3000mA-8000mA) 温度保护 LED/LCD指示, 放电功能