

## 平衡充规格(2S/3S)

深圳市易天富电子有限公司

本充电器是针对不同电压的锂聚合物电池组充电的平衡充电器，以满足不同电压、不同容量、不同组合方式的锂聚合物电池组的充电需求。本充电控制芯片对整个充电过程进行实时监控，并运用了精确的计算方式和科学的充电过程控制同时，采用了多种保护措施，可保证最安全和最可靠地对电池包进行充电控制，并达到延长电池使用寿命的目的

### 主要特征

- 充电过程采用微电脑精确控制,充电效率高且保护电池
- 采用智能平衡控制方式,平衡效果好(电池组压差<20mv),不发热(外壳温度<40°C)
- 输入电压范围宽:DC11~18V 适配器或车充转换头，达到最大限度的使用环境
- 采用科学的充电方法,先恒流后恒压的方式,使电池组电量达到最佳状态
- 具有多重保护功能
  - 1.电源输入反接保护;
  - 2.电池反接保护;
  - 3.充电总时间保护:无论电池是否充饱,达到总充电时均切断充电,充电总时间主要根据客户电池容量而定;
  - 4.坏电池检测保护:异常电池 LED 灯闪烁,充电器不对电池充电.
- 两组 LED 灯指示: 一组为电源指示灯（单色红色），在接通电源的时候常亮。另一组为充电指示灯（双色），在正在充电的时候指示灯为红色，在充电完成时为绿色。在电池判定异常的时候，会用红色一亮一灭来报警；
- 可以对任意压差电池组进行平衡充电,例如:“4.20-3.60-3.0V”的三节电池包
- 充电电流: 800mA

联系人罗春发

手机:13826539752 QQ: 67200357

传真:0755 27998187

地址:深圳市宝安区观澜樟坑径上围东逸工业区 3 栋 4 楼