

TMTECH LED Driver Product Select Table

High Power LED Driver						
产品编号	输入电压(V)	输出电流 (mA)	输出通道	包装	产品特性说明	应用市场
T6335A	2.5~5	80~350	1	SOT-89/ TO-252	恒流驱动 (内建电阻)	手电筒, 矿灯
T6316A	3.0~5.5	400/每通道	4	SOP-8 / TO-252	大电流输出 (最高1.6A), SOP-8可输入 PWM讯号	大功率手电筒, 路灯, 探照灯
T6332A	2.5~6	400	1	SOT-23-6	恒流驱动, 独立使能脚 (EN PIN),可输 入PWM讯号	手电筒, 矿灯, 室内灯饰
T6329A	2.0~3.7	300	1	SOT-23-6	磷酸锂电池专用升压IC, 效率85%	矿灯
T6322A	7.0~30	1500	1	SOT-23-6/ SOT-89-5/ SOP-8	高压输入, 开关式降压恒流IC, 效率 97%, 可输入PWM讯号	3W-MR16,大功率探照灯
T6333A	7.0~42	1500	1	SOT-23-6/ SOT-89-5/ SOP-8	高压输入, 开关式降压恒流IC, 效率 97%, 可输入PWM讯号	3W-MR16,大功率探照灯, 路 灯
T6340A	2.5~6	15~900	1	SOP-8/ TO-252	多功能可编程恒流IC, 提供多种调光档 位 (最多6档), 闪烁频率 (1~6HZ),闪 烁亮度,低电压检测。	手电筒, 脚踏车灯
T6331A	2.5~60	1000	1	SOP-8/ SOT-23-6	输入电压非常宽,开关式升降压恒流IC,外 挂MOS,可以点亮多个串联的大功率LED	3W-MR16,大功率探照灯, 路 灯

LED Display Driver						
产品编号	输入电压(V)	输出电流 (mA)	输出通道	包装	产品特性说明	应用市场
T6505A	2.5~5.5	3~60	16	SOP-24 /SSOP-24	16 通道恒流输	室内外显示屏
T6506A	2.5~5.5	3~45	3	SOP-16	3 通道恒流输出, 内建PWM控制	建筑装饰用灯, 可搭配 6803/9712 系统

科顺发科技有限公司 汪晓林
 深圳市 福田区 深南中路南光捷佳大厦1532室
 TEL:0755-33076986 FAX:0755-33280432