

特别说明

此资料来自豆丁网(<http://www.docin.com/>)

您现在所看到的文档是使用下载器所生成的文档

此文档的原件位于

<http://www.docin.com/p-63351454.html>

感谢您的支持

抱米花

<http://blog.sina.com.cn/lotusbaob>

NSP 功率型 NTC 热敏电阻器

主要技术参数

型号		额定阻值	最大稳态电流	残余电阻	耗散功率	时间常数
NTC	5D5	5	1.00	0.318	9	18
NTC	10D5	10	0.70	0.694	9	18
NTC	60D5	60	0.50	1.690	9	17
NTC	200D5	200	0.10	5.633	9	16
NTC	5D7	5	2.00	0.255	14	27
NTC	8D7	8	1.00	0.485	12	27
NTC	10D7	10	1.00	0.554	12	28
NTC	12D7	12	1.00	0.734	12	28
NTC	16D7	16	0.70	0.903	12	28
NTC	22D7	22	0.60	0.997	12	25
NTC	33D7	33	0.50	1.337	14	26
NTC	200D7	200	0.20	5.610	15	26
NTC	3D9	3	4.00	0.108	15	28
NTC	4D9	4	3.00	0.171	15	28
NTC	5D9	5	3.00	0.189	15	29
NTC	6D9	6	2.00	0.194	15	28
NTC	8D9	8	2.00	0.360	15	30
NTC	10D9	10	2.00	0.412	15	30
NTC	12D9	12	1.00	0.587	15	30
NTC	16D9	16	1.00	0.722	15	31
NTC	20D9	20	1.00	0.724	15	30
NTC	22D9	22	1.00	0.855	15	30
NTC	30D9	30	1.00	0.920	15	31
NTC	33D9	33	1.00	1.012	15	31
NTC	50D9	50	1.00	0.125	15	31
NTC	60D9	60	0.80	0.352	15	30
NTC	80D9	80	0.80	1.809	15	31
NTC	120D9	120.00	0.80	2.714	15	30
NTC	200D9	200.00	0.50	4.506	15	30
NTC	400D9	400.00	0.20	8.868	15	30
NTC	2.5D11	2.50	5.00	0.086	17	43
NTC	3D11	3.00	5.00	0.900	17	45
NTC	4D11	4.00	4.00	0.135	17	45
NTC	5D11	5.00	4.00	0.140	17	46
NTC	6D11	6.00	3.00	0.216	17	46
NTC	8D11	8.00	3.00	0.230	17	46
NTC	10D11	10.00	3.00	0.248	17	46

型号		额定阻值	最大稳态电流	残余电阻	耗散功率	时间常数
NTC	12D11	12.00	2.00	0.416	18	46
NTC	16D11	16.00	2.00	0.423	18	47
NTC	20D11	20.00	2.00	0.461	18	47
NTC	22D11	22.00	2.00	0.507	19	48
NTC	30D11	30.00	1.50	0.600	19	48
NTC	33D11	33	1.50	0.661	19	48
NTC	50D11	50	1.50	0.919	19	50
NTC	60D11	60	1.50	1.094	19	50
NTC	80D11	80	1.20	1.490	19	50
NTC	1.3D13	1.3	7.00	0.056	18	60
NTC	1.5D13	1.5	7.00	0.066	18	62
NTC	2.5D13	2.5	6.00	0.079	18	62
NTC	3D13	3	6.00	0.083	18	62
NTC	4D13	4	5.00	0.108	20	63
NTC	5D13	5	5.00	0.113	20	64
NTC	6D13	6	4.00	0.153	20	64
NTC	7D13	7	4.00	0.169	20	62
NTC	8D13	8	4.00	0.175	20	62
NTC	10D13	10	4.00	0.185	20	62
NTC	12D13	12	4.00	0.284	21	63
NTC	15D13	15	3.00	0.303	21	63
NTC	16D13	16	3.00	0.304	21	62
NTC	20D13	20	3.00	0.335	21	62
NTC	30D13	30	3.00	0.465	21	62
NTC	47D13	47	2.50	0.729	21	63
NTC	120D13	120	2.00	1.912	21	63
NTC	1.3D15	1.3	1.50	0.043	21	76
NTC	1.5D15	1.5	8.00	0.067	25	76
NTC	3D15	3	7.00	0.680	25	80
NTC	5D15	5	6.00	0.101	25	81
NTC	6D15	6	5.00	0.140	25	82
NTC	7D15	7	5.00	0.156	25	82
NTC	8D15	8	5.00	0.160	25	80
NTC	10D15	10	5.00	0.162	25	78
NTC	12D15	12	4.00	0.225	25	75
NTC	15D15	15	4.00	0.234	25	83
NTC	16D15	16	4.00	0.248	25	84
NTC	20D15	20	4.00	0.259	25	83
NTC	30D15	30	3.50	0.394	25	83
NTC	47D15	47	3.00	0.612	25	84
NTC	120D15	120	2.50	1.482	25	85
NTC	0.7D20	0.7	12.00	0.016	31	85

型号		额定阻值	最大稳态电流	残余电阻	耗散功率	时间常数
NTC	1.3D20	1.3	9.00	0.033	31	99
NTC	3D20	3	8.00	0.049	31	102
NTC	5D20	5	7.00	0.078	31	103
NTC	6D20	6	6.00	0.102	31	100
NTC	8D20	8	6.00	0.128	31	97
NTC	10D20	10	6.00	0.146	30	97
NTC	12D20	12	5.00	0.176	30	98
NTC	16D20	16	5.00	0.191	30	98
NTC	0.7D25	0.7	13.00	0.013	36	124
NTC	1.5D25	1.5	10.00	0.024	36	124
NTC	3D25	3	9.00	0.039	38	124
NTC	5D25	5	8.00	0.063	38	123
NTC	8D25	8	7.00	0.103	38	123
NTC	10D25	10	7.00	0.117	38	124
NTC	12D25	12	6.00	0.140	38	125
NTC	16D25	16	6.00	0.044	40	125

注：按用户的特殊要求供货。 (Annotate:Bases on buyer request)

D(Max) L(Min) F(±1.0) T(max) d(±0.06)

NTC □ D5 □ 6.5 25.00 5/2.5 5 0.6/0.45

NTC □ D7 □ 8.5 25.00 5.0 5 0.6

NTC □ D9 □ 10.5 25.00 7.5/5.0 5 0.8/0.6

NTC □ D11 □ 12.5 25.00 7.5/5.0 5 0.8/0.6

NTC □ D13 □ 14.5 25.00 7.5 6 0.8/0.6

NTC □ D15 □ 16.5 25.00 10/7.5 6 0.8

NTC □ D20 □ 22.5 25.00 10/7.5 7 1.0

NTC □ D25 □ 26.5 25.00 10.0 8 1.0