

深圳市达胜威电子有限公司





达胜威电子是一家专注LED电源研发制造型企业，集强大的研发中心、严密的生产流程、严谨的质量要求、诚恳的销售态度于一体。永远以“群策群力，追求卓越品质；尽善尽美，提供满意的服务”的质量方针，以赢得市场的最大份额。

专业LED驱动电源供应商

日期	20120115					专注品质, 专注创新
联系人	覃先生	手机	13352921971			
	梁先生	手机	13510294212			
电话	0755-23206556	Q Q	35025898	340380229		
地址	深圳市宝安区西乡共乐社区宝莲新村丰和园1006室					
网址	http://qindachang.cn.alibaba.com/					

LED驱动电源产品目录及报价表



MR16/MR11射灯电源系列

系列	序号	产品型号	产品图片	产品尺寸 (mm) 长*宽*高	输入电压 (AC)	输出电压 (V)	输出电 流 (A)	输出功 率 (W)	效率	PF 值	恒流 精度	认证	供电方 案	使用范围	备注
MR16系 列	1	BHL031-B3		14*13*12.5	DC5-30V	3-3.6V	300mA	1*1W	78%		3%	无	DC-DC	MR16/MR11 射灯	强势推荐高 性能低价格 应用区域广
					DC12-30V	9-10.8V	300mA	3*1W	89%	3%					
					DC18-30V	15-18V	300mA	5*1W	93%	3%					
	2	BHL031-B4		14*13*12.5	AC12V/DC5-30V	3-3.6V	300mA	1*1W	78%		3%	无	AC/DC-DC		
					AC12V/DC12-30V	9-10.8V	300mA	3*1W	89%	3%					
	3	BHL013-B4		14*13*12.5	AC12V/DC5-30V	3-3.6V	650mA	1*3W	80%		3%	无	AC/DC-DC		
	4	BHL071-B5		14*13*12.5	AC12V/DC12-20V	21-22.1V	300mA	7*1W	80%		3%	无	AC/DC-DC		





AR111低压电源系列

系列	序号	产品型号	产品图片	产品尺寸 (mm) 长*宽*高	输入电压 (AC)	输出电压 (V)	输出电 流 (A)	输出功 率 (W)	效率	PF 值	精度 恒流	认证	供电方 案	使用范围	备注
AR111 系列	1	BHL091-X0		38.7*27*13	AC12V/DC5-30V	27.9V	300mA	9*1W	92%		3%	无	AC/DC-DC	AR111系列	价格低, 性能稳 定, 恒流 效率高
	2	BHL121-X0		38.7*27*13	AC12V/DC5-30V	38.4V	300mA	12*1W	92%		3%	无	AC/DC-DC		
	3	BHL151-X0		38.7*27*13	AC12V/DC5-30V	48V	300mA	15*1W	92%		3%	无	AC/DC-DC		





非隔离LED日光灯电源系列











系列	序号	产品型号	产品图片	产品尺寸 (mm) 长*宽*高	输入电压 (AC)	输出电压 (V)	输出电 流 (A)	输出功 率 (W)	效率	PF 值	精度 恒流	认证	供电方 案	使用范围	备注
LED日 光灯电 源非隔 离系列	1	BHL121-B0		117.4*17*10.6	90V-265V	32V-80V	240mA	8W-20W	90%	0.85	3%	无	非隔离	日光灯内 置背插放 置 T8/T10	强势推 荐 高 性能 低价格 应用区 域广
					90V-265V	30V-42V	450mA								
	2	BHL121-B0R		209*17*10.6	90V-265V	32V-80V	240mA	8W-20W	90%	0.9	3%	CE	非隔离		
					90V-265V	30V-42V	450mA								

隔离LED日光灯电源系列









系列	序号	产品型号	产品图片	产品尺寸 (mm) 长*宽*高	输入电压 (AC)	输出电压 (V)	输出电 流 (A)	输出功 率 (W)	效率	PF 值	精度 恒流	认证	供电方 案	使用范围	备注
LED日 光灯电 源隔离 系列	1	BHL121-S0		69*18*10.6	90V-265V	30V-40V	480mA	8W-18W	85%	0.94	3%	无	隔离	日光灯内 置背插放 置 T8/T10	原装进口 IC, 高PF, 高效率
	2	BHL121-S0R		211*18*10.6	90V-265V	30V-40V	480mA	8W-18W	85%	0.94	3%	CE	隔离		
LED日 光灯电 源隔离 无电解 电容系 列	1	BHL121-S0A		69*18*10.6	90V-265V	30V-40V	480mA	8W-18W	85%	0.94	3%	无	隔离	日光灯内 置背插放 置 T8/T10	原装进口 IC, 高PF 高效率, 寿命长无 电解方案
	2	BHL121-S0AR		211*18*10.6	90V-265V	30V-40V	480mA	8W-18W	85%	0.94	3%	CE	隔离		

GU10/E27/E26/E14球泡灯电源系列

系列	序号	产品型号	产品图片	产品尺寸 (mm) 长*宽*高	输入电压 (AC)	输出电压 (V)	输出电 流 (A)	输出功 率 (W)	效率	PF 值	精度 恒流	认证	供电方 案	使用范围	备注
LED隔 离球泡 灯, 射 灯电源 系列	1	BHL031-B1X		24.5*14.5*15	85V-265V	6.4-9.6V	60mA	2-3串3并	79%	0.6	3%	无	隔离	GU10, E27, E11等全系 列灯杯	强势推 荐 高 性能 低价格 应用区 域广
	2	BHL051-B1X			85V-265V	12.8-16V	60mA	4-5串3并							
	3	BHL031-B1			85V-265V	6.4-9.6V	300mA	2-3*1W							
	4	BHL011-B1A		24.5*14.5*15	85V-265V	3.2V	180mA	1串9并							
	5	BHL011-B1				3.2V	300mA	1*1W							
	6	BHL012-B1				3.2V	480mA	1*2W							
	7	BHL013-B1				3.2V	650mA	1*3W							
	8	BHL051-B1	85V-265V	12.8-16V	240mA	4-5*1W									
	9	BHL031-B2		35.6*14*15	90V-265V	12.8-16V	300mA	4-5*1W	80%	0.6	3%	无	隔离	球泡灯, 天 花灯, 筒灯	强势推 荐 高 性能 低价格 应用区 域广
	10	BHL051-B2		36.5*17*16	90V-265V	12.8-22.4V	300mA	4-7*1W	80%	0.6	3%	无	隔离		
	11	BHL032-B2		36.5*17*16	90V-265V	9.6V	470mA	3*2W	80%	0.6	3%	无	隔离		
	12	BHL033-B2			3.2-9.6V	650mA	2-3*3W								
	13	BHL091-B2		36.5*17*16	90V-265V	24.8-28.8V	300mA	8-9*1W	82%	0.6	3%	无	隔离		
	14	BHL101-B2		38.5*20*16	90V-265V	28.8-39.6V	300mA	8-12*1W	82%	0.6	3%	无	隔离	球泡灯, 天 花灯, 筒灯	性能稳 定, 应 用广 价格 低, 性 能稳定
	15	BHL053-B2		38.5*20*16	100V-265V	12.8-16V	650mA	4-5*3W	82%	0.6	3%	无	隔离		
	16	BHL151-B2		38.5*22*23	100V-265V	35-45V	300mA	13-15*1W	82%	0.6	3%	无	隔离		

LED隔离球泡灯, 射灯电源系列	17	BHL083-B2		38.5*25*25	100V-265V	18-25.6V	650mA	6-9*3W	82%	0.6	3%	无	隔离	球泡灯, 天花灯, 筒灯	价格低, 性能稳定, 恒流精度高
	18	BHL251-B2		38.5*25*25	160V-265V	48-75V	300mA	16-25*1W	82%	0.6	3%	无	隔离		
	19	BHL161-B2		57*19.5*16	100V-265V	30-48V	300mA	10-16*1W	82%	0.6	3%	无	隔离	球泡灯, 天花灯, 筒灯	高性能, 整体高度低
	20	BHL201-B2		57*19.5*16	160V-265V	39-60V	300mA	13-20*1W	82%	0.6	3%	无	隔离		
	21	BHL241-B2		57*19.5*16	160V-265V	63-75V	300mA	16-25*1W	82%	0.6	3%	无	隔离		
	22	BHL073-B2		57*19.5*16	100V-265V	16-25.6V	650mA	6-9*3W	82%	0.6	3%	无	隔离		
23	BHL051-S1R		49.5*19*16	100V-265V	12.8-22.4V	300mA	4-7*1W	86%	0.95	3%	CE	隔离	球泡灯, 天花灯, 筒灯	原装进口IC, 高PF, 高效率	
24	BHL101-S1R		49.5*19*16	90V-265V	24.8-39.6V	300mA	8-12*1W	86%	0.95	3%	CE	隔离			
LED隔离球泡灯, 射灯无电解电容电源系列	1	BHL051-S1AR		49.5*19*16	90V-265V	12.8-22.4V	300mA	4-7*1W	86%	0.95	3%	CE	隔离	球泡灯, 天花灯, 筒灯	原装进口IC, 高PF高效率, 寿命长无电解方案
	2	BHL101-S1AR		49.5*19*16	90V-265V	24.8-39.6V	300mA	8-12*1W	86%	0.95	3%	CE	隔离		

外置电源系列

系列	序号	产品型号	产品图片	产品尺寸 (mm) 长*宽*高	输入电压 (AC)	输出电压 (V)	输出电 流 (A)	输出功 率 (W)	效率	PF 值	精度 恒流	认证	供电方 案	使用范围	备注
外置电 源系列	1	HL031-B1X		27*22*19	85V-265V	6.4-9.6V	60mA	2-3串2并	79%	0.6	3%	无	隔离	外置天花 灯、筒灯 、面板灯 等	价格 低, 性 能稳 定, 恒 流精 度高, 效 率高
	2	HL051-B1X			85V-265V	12.8-16V	60mA	4-5串2并							
	3	HL031-B1			85V-265V	6.4-9.6V	300mA	2-3*1W							
	4	HL011-B1		27*22*19	85V-265V	3.2V	300mA	1*1W							
	5	HL013-B1			85V-265V	3.2V	650mA	1*3W							
	6	HL051-B1			85V-265V	12.8-16V	240mA	4-5*1W							
	7	HL031-B2		37*27*23	85V-265V	12.8-16V	300mA	4-5*1W	80%	0.6	3%	无	隔离	外置天花 灯、筒灯 、面板灯 等	强势推 荐 高 性能 低价格 应用区 域广
	8	HL051-B2		39*27*23	90V-265V	12.8-22.4V	300mA	4-7*1W	80%	0.6	3%	无	隔离		
	9	HL032-B2		39*27*23	90V-265V	9.6V	470mA	3*2W	80%	0.6	3%	无	隔离		
	10	HL033-B2			90V-265V	3.2-9.6V	650mA	2-3*3W							
	11	HL091-B2		39*27*23	90V-265V	24.8-28.8V	300mA	8-9*1W	82%	0.6	3%	无	隔离		
	12	HL101-B2		50*28*22	90V-265V	28.8-39.6V	300mA	9-12*1W	82%	0.6	3%	无	隔离	外置天花 灯、筒灯、面 板灯等	性能稳 定, 应 用广
	13	BHL053-B2		50*28*22	90V-265V	12.8-16V	650mA	4-5*3W	82%	0.6	3%	无	隔离		
	14	BHL161-B2		58*30*22	100V-265V	30-48V	300mA	10-16*1W	82%	0.6	3%	无	隔离	外置天花 灯、筒灯 、面板灯 等	高性 能, 整 体尺寸 小
	15	BHL201-B2		58*30*22	160V-265V	39-60V	300mA	13-20*1W	82%	0.6	3%	无	隔离		
	16	BHL241-B2		58*30*22	160V-265V	63-75V	300mA	16-25*1W	82%	0.6	3%	无	隔离		
	17	BHL073-B2		58*30*22	100V-265V	16-25.6V	650mA	6-9*3W	82%	0.6	3%	无	隔离		
	18	HL051-S1R		58*30*22	90V-265V	12.8-22.4V	300mA	4-7*1W	86%	0.95	3%	CE	隔离	外置天花 灯、筒灯、面 板灯等	原装进 口 IC, 高PF
	19	HL101-S1R		58*30*22	90V-265V	24.8-39.6V	300mA	8-12*1W	86%	0.95	3%	CE	隔离		
外置非 隔离日 光灯电 源	1	HL121-B0		118.4*35*27	90V-265V	32-80V	240mA	8W-20W	90%	0.85	3%	无	非隔离	外置天花 灯、筒灯 、日光灯 、面板灯 等	价格 低, 性 能稳 定 原装进 口 IC, 高PF
					90V-265V	30-42V	450mA								
外置隔 离日光 灯电源	1	HL121-S0		73*36*23	90V-265V	30-40V	480mA	8W-18W	86%	0.95	3%	无	隔离		

以上报价为批量价, 不含税, 不含运费。

电话: 0755-23206556

传真: 0755-23206556

网址: <http://qindachang.cn.alibaba.com>