

重要度: □ A		产品名称: 微型5V2.1A充电器 BOM		参考价:
		预测用量: 5000000		
项目	数量	单位	详细描述	
1	1	PCS	PCB板 51MM*28MM 厚度1mm CEM-1 10Z 抗氧化 符合ROHS	
2	1	PCS	贴片电容 224/50V, ±10%, X7R, 0603, ROHS	
3	1	PCS	贴片电容 223/16V ±10% 0603 X7R 符合ROHS	
4	1	PCS	贴片电容 102/100V ±10% 0805 X7R 符合ROHS	
5	4	PCS	贴片电容 104/50V ±10% 0603 X7R 符合ROHS	
6	1	PCS	SMD电阻 75K ±1% 0603 符合ROHS	
7	2	PCS	SMD电阻 49.9K ±1% 0603 ROHS	
8	1	PCS	SMD电阻 43.2KΩ ±1% 0603 符合ROHS	
9	1	PCS	SMD电阻 1MΩ, ±5%, 0805 符合ROHS	
10	1	PCS	SMD电阻 1MΩ, ±5%, 1206 符合ROHS	
11	1	PCS	SMD电阻 100Ω, ±5%, 1206 符合ROHS	
12	1	PCS	SMD电阻 10Ω ±5% 0805 符合ROHS	
13	1	PCS	SMD电阻 150R 1/8W 0805 ±5% 符合ROHS	
14	2	PCS	贴片电阻 10K ±1% 0805 符合ROHS	
15	1	PCS	贴片电阻 110K ±1% 0805 符合ROHS	
16	2	PCS	SMD电阻 200KΩ ±5% 1206 符合ROHS	
17	1	PCS	SMD电阻 100R ±5% 1206 符合ROHS	
18	4	PCS	SMD电阻 5.1Ω ±1% 1206 ROHS	
19	1	PCS	贴片整流桥 MBR10J 1A/600V 封装MBCR 符合ROHS	
20	2	PCS	SMD电阻 1KΩ ±5% 0805 符合ROHS	
21	1	PCS	SMD电阻 20Ω ±1% 0805 符合ROHS	
22	1	PCS	SMD电阻 1KΩ, ±1%, 0603 符合ROHS	
23	1	PCS	(集成块) TL431 2.5V ±0.5% 耐压36V SOT-23 -25-85℃ 符合ROHS	
24	1	PCS	贴片电容 100pF/100V ±10% 0805 X7R 符合ROHS	
25	3	PCS	贴片肖特基二极管 SL34 3A/40V LOW Vf 0.4V 反向电压Vr>50V SMA 符合ROHS	
26	1	PCS	(集成块) 老钟电源IC DIP-8 -20℃-150℃ 符合ROHS	
27	1	PCS	瓷片电容 222P/1KV ±20% 黄色 符合ROHS	
28	1	PCS	色环电感 1mH 1W 20% 符合ROHS	
29	1	PCS	Y1电容 152/400Vac ±20% 小体积 厚度≤4.2mm P=10mm 符合ROHS	
30	2	PCS	电解电容 10UF/400V +20%-10% φ10*12mm 105℃ 纹波电流≥100mA 符合ROHS	
31	3	PCS	电解电容 560UF/10V ±20% φ6.3*15mm 105℃ 纹波电流≥460mA 符合ROHS	
32	1	PCS	电解电容 10UF/50V ±20% φ5*7mm -25-105℃ 符合ROHS	
33	1	PCS	瓷片电容 103/500V ±20% 脚距5mm 厚度小于2.6mm 符合ROHS	
34	1	PCS	5TE微型保险丝(熔断) Fuse: 1A/250V UL&VDE 认证 符合 ROHS	
35	1	PCS	光电藕合器 PC817B (100-200) DIP-4 符合ROHS	
36	0.015	M	热缩套管 Φ4.0mm, UL认证黑色125度 (符合ROHS)	
37	1	PCS	贴片LED发光二极管 黄绿普亮 0805 耐温300度以上能承受波峰焊 符合ROHS	
38	2	PCS	共模电感 LF2/LF1 符合ROHS	
38.1	1	PCS	磁环 T9*5*3 C5A材质 喷绿色 符合ROHS	
38.2	0.3	G	漆包线 Φ0.50mm/2UEW, 金色 (符合ROHS)	
38.3	0.16	M	三层绝缘线 Φ0.5mm 黄色 Class B 符合ROHS	
39	1	PCS	变压器 T1 符合ROHS	
39.1	1	PCS	胶芯 EE16 5+5Pin 符合ROHS	
39.2	2	PCS	EE16A/6.5 磁芯 PC40材质 功耗≤108mW/q/100℃ 符合ROHS	
39.3	1	PCS	EE16A/6.5磁芯 开气隙 AL=152.58NH/N2 ±5% 1KHZ 1V SER 25℃ 符合ROHS	
39.4	2.3	G	漆包线 Φ0.21mm/2UEW, 金色 (符合ROHS)	
39.5	0.5	M	三层绝缘线 φ0.65mm 黄色, 符合ROHS	
39.6	0.5	M	绝缘胶带 0.05*9mm, 黄色 (符合ROHS)	
39.7	0.25	M	绝缘胶带 0.05*16.5mm 黄色 (符合ROHS)	
39.8	0.25	M	绝缘胶带 0.05*6.0mm黄色 (符合ROHS)	
39.9	0.02	M	耐高温套管 Φ0.3mm, 透明TEFLON, 符合ROHS	
39.10	0.02	M	TEFLON套管 Φ0.4mm 透明 (符合ROHS)	
39.11	0.02	M	TEFLON套管 Φ1.2mm 透明 (符合ROHS环保)	
39.12	1	PCS	参考500.001.002.7438报价 (火牛标贴)	
40	1	PCS	USB A母 90度 短体侧插式 铜壳 长度13.5mm 固定脚为直脚 RoHS	