

# LED 调光驱动电源

型号	特性	规格参数	环境	备注
14V320mA	<ol style="list-style-type: none"> <li>0%-100%调光</li> <li>三年质保</li> <li>高效率</li> </ol>	输入电压: 120VAC 频率: 60-50Hz PF: 输出电压: 13-15V 输出电流: 320-340mA 输出功率: 4W-5W 保护功能: 过压保护; 自动恢复 效率: 调光范围: 0%-100%	工作温度: -20°C to +70°C 存储温度: -30°C to +85°C 湿度(非冷凝): 10% to 90% 海拔高度: 0-2000m	<ol style="list-style-type: none"> <li>符合能源之星标准</li> <li>应用: 射灯</li> </ol>
16V320mA	<ol style="list-style-type: none"> <li>0%-100%调光</li> <li>三年质保</li> <li>高效率</li> </ol>	输入电压: 120VAC 频率: 60-50Hz PF: 输出电压: 15-18V 输出电流: 320mA max输出功率: 5W 保护功能: 过压保护; 自动恢复 效率: 调光范围: 0%-100%	工作温度: -20°C to +70°C 存储温度: -30°C to +85°C 湿度(非冷凝): 10% to 90% 海拔高度: 0-2000m	<ol style="list-style-type: none"> <li>符合能源之星标准</li> <li>应用: PAR20</li> </ol>
48V750mA	<ol style="list-style-type: none"> <li>0%-100%调光</li> <li>三年质保</li> <li>高效率</li> </ol>	输入电压: 120VAC 频率: 60-50Hz PF: 0.95 输出电压: 48V 输出电流: 750mA 输出功率: 36W 保护功能: 过压保护; 自动恢复 效率: 85% 调光范围: 0%-100%	工作温度: -20°C to +70°C 存储温度: -30°C to +85°C 湿度(非冷凝): 10% to 90% 海拔高度: 0-2000m	可控硅外置调光电源