

NXP LED芯片

	产品型号	功率	调光非调光	隔离非隔离	产品特点	适应产品	PF	对应DEMO编号
	SSL2101	1-10W	调光	隔离非隔离都可以	内置MOS调光芯片	GU10、球泡灯、PAR灯	0.5-0.8可选择	
	SSL2102	5-20W	调光	隔离非隔离都可以	内置MOS调光芯片	球泡灯、PAR灯、T管、筒	0.7-0.8可选择	
	SSL2103	1-50W	调光	隔离非隔离都可以	外置MOS调光芯片	GU10、球泡灯、PAR灯、T管、筒灯	0.5-0.9 可选择	
主推型号	SSL21082	1-20W	调光	非隔离	内置400VMOS高PF调光芯片	球泡灯、PAR灯、筒灯	>0.9	SSL21082ADB1118
主推型号	SSL21084	1-20W	调光	非隔离	内置550VMOS高PF调光芯片	球泡灯、PAR灯、筒灯	>0.9	SSL21084ADB1119
主推型号	SSL2129	1-30W	调光	隔离非隔离都可以	外置MOS高PF调光芯片	球泡灯、PAR灯、T管、筒灯	>0.9	SSL2129ADB1101
主推型号	SSL21081	1-15W	非调光	非隔离	内置400VMOS, 小体积非调光	GU10、珠泡灯 等	0.5-0.75可选择	SSL21081ADB01
主推型号	SSL21083	1-15W	非调光	非隔离	内置550VMOS, 小体积非调光	GU10、珠泡灯 等	0.5-0.75可选择	SSL21083DB1104
主推型号	SSL2109	1-25W	非调光	隔离非隔离都可以	外置MOS, 可做全电压和分段电压, PFC0.7-0.9可调整	球泡灯、PAR灯、T管、筒灯	0.7-0.9可选择	SSL2109ADB1099、 SSL2109ADB1105
	SSL21151	1-5W	非调光	隔离	内置MOS,	GU10、珠泡灯 等	>0.7	SSL21151DB1090
	SSL4101	25-150W	非调光	隔离	外置MOS, 内置PFC矫正, 可做1-10V调光	路灯、工矿灯、投光灯	>0.9	SSL4101DB01
	SSL4120	75-400V	非调光	隔离	外置MOS, 内置PFC矫正, 可做1-10V调光	路灯、工矿灯、投光灯	>0.9	SSL4120DB1123
	SSL3401		调光	MR16调光	MR16调光预计13年第3季度	12V输入, MR16 可控硅调光		

联系人: 吕后标

电话: 13585534347

产品DEMO可根据DEMO编号到NXP网站上查询和下载资料